

Universal Multi-Service Long Life Bearing Grease



**Exaustor do
jet cleaner**

**Rotação de
3500 rpm**

**Velocidade
periférica de
1127 m/min**

**SWEPCO® 121
Tri-Plex**

SWEPCO® 121 Tri-Plex Universal Grease é uma graxas lubrificantes de alta performance formulada com sabão complexo de alumínio, óleo base mineral hidratado de altíssima qualidade e aditivos EP.

Aplicações:

Especialmente recomendada para aplicações em mancais de rolamento e de deslizamento, buchas e articulações de equipamentos industriais como:

Mancais de ventiladores, exaustores e motores elétricos;
Centrifugas, decanters e laminadores de indústria siderúrgica;
Máquinas-ferramentas, prensas, fornos, de fundição;
Rolamento de roda ferroviário e de veículos de carga;
Instalações de transporte.

Excepcional proteção com total versatilidade tanto em baixas e altas rotações .

Excelente resistência a oxidação, estabilidade e dispõe de muito boa capacidade de reversibilidade.

Qualidades e Benefícios:

Excepcional proteção ao desgaste com uma surpreendente capacidade de suportar carga mesmo sob cargas intermitentes (choques, impactos, etc.). Isso pela aditivo proprietário "**Tri-Plex**" que atua quimicamente na estrutura molecular.

Estável mecanicamente (altíssima resistência ao cisalhamento) o que proporciona uma alta resistência ao envelhecimento (long life) com mínima separação do óleo.

Excelente resistência à lavabilidade por água: Não emulsifica, Não sai dos mancais de rolamento submetidos a lavagens e apegam-se à superfície metálica mesmo sob jatos em spray de água;

Altíssima proteção anticorrosiva,

Aplicada manualmente e/ou por sistemas de lubrificação centralizada mesmo sob baixas temperaturas.

Para todos tipos de rolamentos e mancais;

Temperaturas: **-34°C a 190°C** / picos **232°C**

Capacidade de carga e impactos > **4.000 N**.

Aplicação inclusive por sistemas centralizado;

Excepcional proteção c/ total versatilidade.

Fator de rotação (n x dm) / 380 000 mm x min⁻¹ e 6.000 rpm

Atende aos requisitos de proteção ambiental. Tem todos os seus ingredientes não tóxicos e classificação **H2 no FDA - USDA/NSF/CFIA**.

AUGE GearService

e-Mail: auge@le-lubrificantes.com.br
CEL.: 41 9 9508-1003 | TEL. 41 3030-2762